

Brukertips for vedlikehold av trebåt.

Grunnimpregnering og vedlikehold av trebåt er svært viktig for båtens levetid og bruksegenskaper. Hensikten med grunnimpregnering er å fylle porene i treverket med olje/ harpiks. Dette stabiliserer treverket og forhindrer at vann fyller porene når båten blir utsatt for langvarig kontakt med sjø eller nedbør. For å oppnå dette må man bruke en olje som er tynn nok til å trekke tvers gjennom veden ved gjentatt smøring, og som samtidig inneholder så mye olje/ tjære at porene blir mettet.

MøreTyri Båtolje 1 Grunning og Båtolje Tyri er laget for å oppfylle nettopp slike krav.

Forslag til oljing av ny og gammel trebåt:

Påfør ett strøk Båtolje Tyri og la den trekke inn et par timer. Påfør deretter flere strøk Båtolje 1 Grunning. La det gå ca en time eller mer mellom hvert strøk, så oljen fra forrige strøk har trukket inn. Når det ser ut til at veden er mettet, tørkes overskytende olje bort med ei fille (NB! brenn eller legg filla i vann etter bruk p.g.a. selvantenningsfare!**)**

Avslutt med å legge på et tynt lag Båtolje Tyri. For å få rask tørking må båten ut i godt lys, da tørker den på et par dager.

Ønskes en lys og blank overflate brukes Båtolje Toppstrøk lys som siste strøk.