# SIKKERHETSDATABLAD

Møretyri Interiørolje

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| ▼Handelsnavn: | Møretyri Interiørolje |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

| | |
|---|---|
| Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen: | Trebeskyttelse kledning |
| Ikke tilrådde anvendelser: | Ingen kjente |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

| | |
|---|---|
| Selskapsopplysninger: | **Møretyri AS**<br>Glåmsmyrvegen 163<br>6683 VÅGLAND<br>Norge<br>T: +47 71 55 60 99<br>www.moretyri.no |
| E-post: | post@moretyri.no |
| Revidert: | 14.08.2026 |
| ▼SDS Versjon: | 4.0 |
| Dato for forrige utgave: | 14.08.2026 (3.0) |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

### 2.2. Merkingselementer

| | |
|---|---|
| Farepiktogram: | Ikke relevant. |
| Varselord: | Ikke relevant. |
| Faresetninger: | Ikke relevant. |
| Sikkerhetssetning(er): | |
| *Generelt* | Ikke relevant. |
| *Forebygging* | Ikke relevant. |
| *Tiltak* | Ikke relevant. |
| *Oppbevaring* | Ikke relevant. |
| *Disponering* | Ikke relevant. |
| Inneholder: | Inneholder ingen stoffer som må oppgis på etiketten. |
| Annen merkning: | EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. |
| VOC: | VOC-innhold: 16 g/L<br>MAKSIMALT VOC-INNHOLD (Fase II, kategori A/f (LB): 700 g/L) |

### 2.3. Andre farer

Inneholder linolje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, legges i vann eller brennes under oppsyn.

| | |
|---|---|
| Annet: | Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB. |

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel | Identifikatorer | % w/w | Klassifisering | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| linolje, kokt | CAS-nr.: 8001-26-1<br>EF-nr.: 232-278-6<br>REACH:<br>Indeksnr.: | 40-90% | | [19] |
| Hydrokarboner, C10, aromater, <1 % naftalen | CAS-nr.: 64741-66-8<br>EF-nr.: 921-728-3<br>REACH: 01-2119471305-42-XXXX<br>Indeksnr.: | <2.5% | Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | [15],<br>[19] |
| oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) | CAS-nr.: 34140-91-5<br>EF-nr.: 251-846-4<br>REACH: 01-2119974119-29<br>Indeksnr.: | <0.1% | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 | |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

### Annen informasjon

Mengden pigment avhenger av farge
[15] Klassifiseringen som kreftframkallende / arvestoffskadelig vil ikke bli tatt i betraktning ettersom stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr. 200-753-7) (CLP-forskriften, Vedlegg VI, merknad P).
(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|---|---|
| Generelt: | Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende. |
| Innånding: | Ved ubehag: Bring personen ut i frisk luft. |
| Hudkontakt: | Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege. |
| Øyekontakt: | Skyll forsiktig med lunkent vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon eller ubehag: Søk legehjelp) |
| Svelging: | Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Ved vedvarende ubehag: oppsøk lege og vis dette sikkerhetsdatabladet. |
| Forbrenning: | Ikke relevant. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente
Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi tørr hud.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke brannfarlig, men brennbart. Produktet inneholder linolje som kan selvantenne i kontakt med organisk materiale. La ikke filler o.l. ligge å tørke - risiko for selvantennelse.
Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannløp.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen spesielle krav.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.
Områder med spill kan være glatte.
Unngå kontakt med huden, øynene og klærne. Unngå innhalering av produktet. Unngå flammer og gnister. Fjern alle antennelseskilder. La ikke filler o.l. ligge å tørke - risiko for selvantennelse.
Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke tømmes i vannløp, avløpssystemer eller kloakk
Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.
Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Eliminer alle antennelseskilder. La ikke filler o.l. ligge å tørke - risiko for selvantennelse.
Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.
Vask hender grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

| | |
|---|---|
| Egnet emballasje: | Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. |
| Oppbevaringsbetingelser: | Tørt, kjølig og godt ventilert<br>Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder.<br>Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med, eller i nærheten av næringsmidler, forstoffer, legemidler etc. |
| Uforenlige materialer: | Ingen spesielle krav |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

Pigment: Titandioksid
Grenseverdi (8 timer) (mg/m$^3$): 5
Korttidsverdi (15 minutter) (mg/m$^3$): 10 (beregnet verdi)

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2026-04-10-580.

**DNEL**

oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1)

| Varighet: | Opptaksvei: | DNEL: |
|---|---|---|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Dermal | 14 µg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal | 5 µg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Innånding | 98.4 µg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 17.4 µg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral | 5 µg/kg bw/day |

Pigment: Titandioksid

| Varighet: | Opptaksvei: | DNEL: |
|---|---|---|
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere | Innånding | 170 µg/m³ |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt | Innånding | 28 µg/m³ |

**PNEC**

oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1)

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvann | | 6.46 µg/L |
| Ferskvannssediment | | 388 mg/kg |
| Havvann | | 0.646 µg/L |
| Havvannssediment | | 38.8 mg/kg |
| Jord | | 11.1 mg/kg |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | | 4.1 µg/L |

## 8.2. Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

Generelt: Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Eksponeringsscenarioer: Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

Eksponeringsgrenser: Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

Tekniske tiltak: Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.
Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

Hygieniske tiltak: Vask hender etter bruk.

Begrensning av eksponering av mijøet: Ingen spesielle krav.

**Individuelle vernetiltak**

Generelt: Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

| Type | Klasse | Farge | Standarder |
|---|---|---|---|
| Åndedrettsvern er ikke nødvendig ved tilstrekkelig ventilasjon. | | | |

Kroppsvern:

| Anbefalt | Type/Kategori | Standarder | |
|---|---|---|---|
| Bruk egnede verneklær, for eksempel overaller laget av polypropylen eller arbeidsklær laget av bomull/polyester. | - | - |  |

Håndvern:

| Arbeidssituasjon | Materiale | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner | Nitril, naturgummi, viton | > 0,2 | > 480 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Øyevern:

| Arbeidssituasjon | Type | Standarder | |
|---|---|---|---|
| Når det er fare for sprut- / periodisk eksponering | Vernebriller | EN 166 / EN ISO 16321-1 |  |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| Tilstandsform: | Væske |
| Farge: | Varierende |
| Lukt / Luktterskel (ppm): | Karakteristisk |
| pH: | Ikke relevant |
| Tetthet (g/cm$^3$): | ≈1 |
| Kinematisk viskositet: | 23,3 mm$^2$/s (40°C) |
| Partikkelegenskaper: | Ikke relevant - produktet er en væske |

**Tilstandsendring og damptrykk**

| | |
|---|---|
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): | -19°C (Linolje) |
| Bløtgjøringspunkt / -område (°C): | Ikke relevant - produktet er en væske |
| Kokepunkt (°C): | 316°C (Linolje) |
| Damptrykk: | Ingen data tilgjengelige. |
| Relativ damptetthet: | Ingen data tilgjengelige. |
| Spaltingstemperatur (°C): | Ingen data tilgjengelige. |

**Data for brann- og eksplosjonsfarer**

| | |
|---|---|
| Flammepunkt (°C): | >60°C |
| Antennelighet (°C): | Ingen data tilgjengelige. |
| Selvantennelsestemperatur (°C): | 342 °C (Linolje) |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v): | Ingen data tilgjengelige. |

**Løselighet**

| | |
|---|---|
| Løselighet i vann: | Praktisk talt uoppløselig |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow): | Ingen data tilgjengelige. |
| Løselighet i fett (g/L): | Ingen data tilgjengelige. |

### 9.2. Andre opplysninger

| | |
|---|---|
| VOC (g/L): | 16 |
| Andre fysiske og kjemiske parametrer: | Ingen data tilgjengelige. |
| Oksiderende egenskaper: | Ingen data tilgjengelige. |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

### 10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen ved normal bruk. Oljetilsølte filler og annet porøst materiale kan selvantenne som følge av varmeutvikling ved oksidasjon.

### 10.4. Forhold som skal unngås
Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer
Ingen spesielle krav

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akutt giftighet**

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | linolje, kokt |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 15000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | Pigment: Titandioksid |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 10000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | Pigment: Titandioksid |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Innånding |
| Test: | LC50 (4 timer) |
| Resultat: | > 6,82 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Testmetode: | OECD 423 |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Testmetode: | OECD 402 |
| Art: | Rotte |
| Opptaksvei: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 2000 mg/kg |

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Hudetsing/hudirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Sensibilisering ved hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

Ingen kjente

### 11.2. Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

**Andre opplysninger**

Ingen kjente

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | Pigment: Titandioksid |
| Art: | Fisk |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 1000 mg/l |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | Pigment: Titandioksid |
| Art: | Krepsdyr, Daphnia magna |
| Varighet: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 1000 mg/l |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Testmetode: | OECD 203 |
| Art: | Fisk |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 0,13 mg/l |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Testmetode: | OECD 211 |
| Art: | Krepsdyr, Daphnia magna |
| Varighet: | 21 dager |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,135 mg/l |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Testmetode: | OECD 201 |
| Art: | Alge, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Varighet: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,041 mg/l |

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | linolje, kokt |
| Konklusjon: | God biologisk nedbrytbarhet |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | oljesyre, forbindelse med (Z)-N-oktadek-9-enylpropan-1,3-diamin (2:1) |
| Varighet: | 28 dager |
| Resultat: | 68% |
| Konklusjon: | - |

Test: OECD 301 D

### 12.3. Bioakkumuleringsevne
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.4. Mobilitet i jord
Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

### 12.7. Andre skadevirkninger
Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.
Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.
Fraråde tømming i avløp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avfallskode EAL: 08 01 12 Annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

**Forurenset emballasje**
Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

| | 14.1 FN- eller ID-nummer | 14.2 FN-forsendelsesnavn | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 Emballasje-gruppe | 14.5 Miljøfarer | Annen informasjon: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR/ADN/RID | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

**Annen informasjon**
Ikke farlig gods i henhold til ADR/ADN/RID, IATA og IMDG.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke relevant.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| Anvendelsesbegrensninger: | Ingen spesielle. |
| Krav om særlig utdannelse: | Ingen spesielle krav. |
| SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier: | Ikke relevant. |
| Deklarasjonsnummer: | 320556 |
| Annen informasjon: | Ikke relevant. |

Kilder: Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H304, Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315, Irriterer huden.
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336, Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373, Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400, Meget giftig for liv i vann.
H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EC = Effektiv konsentrasjon
ED = Effektiv dose
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
Effektiv lasting
EL = Konsentrasjon assosiert med x % vekstraterespons
ErC = ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
HP = Kode for farlig egenskap
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IC = X maksimal inhiberende konsentrasjon
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LC = Dødelig konsentrasjon
LCLo = Verdien er den laveste konsentrasjonen av et stoff i luft som rapporteres at har forårsaket dyrs eller menneskers død
LD =Dødelig dose
LOAEC = Laveste observerte konsentrasjon av bivirkninger
LOAEL = Laveste observerte bivirkningsnivå
LOEC = Laveste observerte effektkonsentrasjon
LL = Dødelig lasting
LogKoc = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for organisk karbon–vann
LT = dødelig tid
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
M = For multiplikasjonsfaktor
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

NOAEC = Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOAEL = Ingen observerte bivirkningsnivåer
NOEC = Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOELR = Ingen observerbar effektlastingsrate
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense
SVHC = Stoffer med særlig høy bekymring
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVCB = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

**Annen informasjon**

Ikke relevant.

**Sikkerhetsdatablad er validert av**

Safety Data Sheet Consulting AS

**Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Land-språk: NO-nb